# ø 70 TG 200 m

it - fr - uk - sp | *tubo: PET Ø070 - 5 CE* | *Øi: 60* | gun: Royal | 17 ottobre 2012

| Boccaglio | pressione boccaglio | portata | Pressione ingresso | Striscie | pluviometria in (mm) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buse | Pression buse | Debit | Pression entrée | Ecartement | Pluviometrie en (mm) | | | | | |
| Nozzle | Nozzle pressure | Flow | Inlet pressure | Spacing | Depht of water in (mm) | | | | | |
| Boquillas | Presion a la boquilla | Caudal | Presion de entrada | Banda | Pluviometrìa in (mm) | | | | | |
| (mm) | (bar) | (m³ /h) | (bar) | (m) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Ø14 | 1,5 | 10 | 2,3 | 39 | 24 | 12 | 8 | 6 | 5 | |
| Ø14 | 2 | 11 | 2,8 | 43 | 25 | 12 | 8 | 6 | 5 | |
| Ø14 | 3 | 14 | 4,1 | 49 | 27 | 14 | 9 | 7 | 5 | |
| Ø14 | 4 | 16 | 5,2 | 54 | 28 | 14 | 9 | 7 | 5 | |
| Ø16 | 2 | 14 | 3,1 | 46 | 31 | 15 | 10 | 7 | 6 | 5 |
| Ø16 | 3 | 18 | 4,4 | 54 | 32 | 16 | 11 | 8 | 6 | 5 |
| Ø16 | 4 | 20 | 5,6 | 61 | 33 | 16 | 10 | 8 | 6 | 5 |
| Ø16 | 5 | 23 | 6,9 | 66 | 34 | 17 | 11 | 8 | 6 | 5 |
| Ø18 | 2 | 18 | 3,4 | 49 | 37 | 18 | 12 | 9 | 7 | 6 |
| Ø18 | 3 | 22 | 4,8 | 56 | 39 | 19 | 13 | 9 | 7 | 6 |
| Ø18 | 4 | 26 | 6,2 | 63 | 40 | 20 | 13 | 10 | 8 | 6 |
| Ø18 | 5 | 29 | 7,6 | 70 | 41 | 20 | 13 | 10 | 8 | 6 |
| Ø20 | 2 | 22 | 3,8 | 51 | 43 | 21 | 14 | 10 | 8 | 7 |
| Ø20 | 3 | 28 | 5,5 | 60 | 45 | 23 | 15 | 11 | 9 | 7 |
| Ø20 | 4 | 32 | 7 | 66 | 48 | 24 | 16 | 12 | 9 | 8 |
| Ø20 | 5 | 36 | 8,6 | 73 | 48 | 24 | 16 | 12 | 9 | 8 |
| Ø22 | 3 | 33 | 6,1 | 63 | 52 | 26 | 17 | 13 | 10 | 8 |
| Ø22 | 4 | 38 | 7,9 | 70 | 54 | 27 | 18 | 13 | 10 | 9 |
| Ø22 | 5 | 43 | 9,7 | 77 | 55 | 27 | 18 | 13 | 11 | 9 |
| Ø22 | 6 | 47 | > 11 Bar | 82 | 57 | 28 | 19 | 14 | 11 | 9 |
| Ø24 | 3 | 40 | 7,2 | 65 | 60 | 30 | 20 | 15 | 12 | 10 |
| Ø24 | 4 | 46 | 9,3 | 75 | 60 | 30 | 20 | 15 | 12 | 10 |
| Ø24 | 5 | 51 | > 11 Bar | 82 | 62 | 31 | 20 | 15 | 12 | 10 |
| Ø24 | 6 | 56 | > 11 Bar | 87 | 64 | 32 | 21 | 16 | 12 | 10 |

*Velocità d'avvolgimento (m/h) / Vitesse d'avancement (m/h) / velocidad de regreso (m/h) / winding speed (m/h)*

-IT- Per le macchine a turbina aggiungere 0,5 bar alla pressione d'ingresso ogni 20m/h per mantenere gli stessi valori di pluviometria. -FR- Pour les enrouleurs tur-bimec ajouter 0,5 bar à la pression entree machine chaque 20m/h pour conserver les memes valeurs pluviometriques. -UK- For turbine machines add. 0,5 bar at the inlet pressure every 20m/h for maintain application rate data. -ES- Por los máquina a turbina utilizado a más que 20m/h añadir 0,5 bar al presión de entrada para mantener los mismos valor de pluviometría. -RUS- Для машин с турбиной добавлять 0,5 Бар к давлению на входе каждый 20 м/ч, для поддержания те же значений плувиометрии. -RO- Pentru utilajele cu turbină, adăugaţi 0,5 bari de presiune la admisie la fiecare 20 m/h, pentru a menţine constantă rata de aplicare.