

FVT 25/32

Diametro Ugello	mm	Ø3	Ø3	Ø3	Ø3	Ø4	Ø4	Ø4	Ø4	Ø5	Ø5	Ø5	Ø5	Ø6	Ø6	Ø6	Ø6
Pressione dell'ala	atm	1,5	2	2,5	3	1,5	2	2,5	3	1,5	2	2,5	3	1,5	2	2,5	3
Portata	lt/h	396	468	504	576	756	900	1008	1116	1008	1188	1296	1512	1368	1620	1836	2016
Quantità d'acqua distribuita in mm in base alle diverse velocità	20m/h	16	18,9	20,4	23,3	30,5	36,3	40,7	45,1	40,7	48	52,3	61,1	55,3	65,4	74,2	81,4
	30m/h	10,7	12,6	13,6	15,5	20,4	24,2	27,1	22,5	27,1	32	34,9	40,7	36,8	43,6	49,4	54,3
	40m/h	8	9,5	10,2	11,6	15,3	18,2	20,4	22,5	20,4	24	26,2	30,5	27,6	32,7	37,1	40,7
	50m/h	6,4	7,6	8,1	9,3	12,2	14,5	16,3	18	16,3	19,2	20,9	24,4	22,1	26,2	29,7	32,6
	60m/h	5,3	6,3	6,8	7,8	10,2	12,1	13,6	15	13,6	16	17,4	20,4	18,4	21,8	24,7	27,1